





U-DRAIN pro 65/105

Canale di drenaggio in plastica robusta con coperchio in alluminio massiccio

Sistema di canale di drenaggio in plastica resistente con copertura in alluminio anodizzato resistente agli agenti atmosferici



Sono disponibili i seguenti accessori:

- angolo esterno con coperchio
- Raccordo a T con coperchio
- Calotta destra/sinistra
- connettore
- Ugello di drenaggio orizzontale DN 50 (solo UDP 100-65)
- Ugello di drenaggio verticale DN 85 (solo UDP 100-65)
- Ugello di drenaggio verticale DN 75 (solo UDP 100-65)
- Ugello di drenaggio orizzontale DN 40 (solo UDP 50-100)
- Ugello di drenaggio orizzontale Multi flangia $\varnothing$ 40 mm / $\varnothing$ 30 mm (solo UDP 50-100)
- Ugello di drenaggio verticale DN 110 (solo UDP 50-100)
- Ugello di drenaggio verticale Multi flangia $\varnothing$ 40 / 50 / 63 / 80 mm (solo UDP 50-100)
- Adesivo U-PVC

MATERIALE

L'alluminio può essere utilizzato ovunque sia richiesta una resistenza meccanica media, mentre la pressocolata è indicata dove è prevista una resistenza meccanica ridotta. Il contatto con materiali alcalini (ad es. colla per piastrelle) può causare scolorimenti difficilmente eliminabili in un secondo momento. Un'elevata umidità dell'aria durante la fase di asciugatura può accentuare questo processo. Rimuovere immediatamente con abbondante acqua l'adesivo per piastrelle o lo stucco dalle superfici visibili, quindi asciugare e garantire una buona ventilazione dell'ambiente.

Il PVC è particolarmente adatto per ambienti interni ed esterni con sollecitazioni meccaniche ridotte. Il materiale è colorato in massa e quindi resistente ai raggi UV in condizioni normali, ma in caso di esposizione prolungata ai raggi UV possono verificarsi differenze di colore.

Nota: l'uso di malta per fughe colorata con pigmenti colorati ultrafini in combinazione con profili in plastica può causare macchie irreversibili sui profili. Si consiglia di adottare misure di protezione adeguate.

04 March 2026 08:10 AM

Nota: per motivi tecnici, sono possibili tolleranze nel colore dei materiali e nella stampa. Tutte le informazioni sono fornite al meglio delle nostre conoscenze e convinzioni. Non è possibile fornire alcuna garanzia. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche nell'interesse del progresso o per motivi di produzione.



L'idoneità in termini di resistenza meccanica e chimica deve essere sempre verificata caso per caso.

CURA

L'alluminio non richiede particolari cure. Se necessario, può essere pulito semplicemente con acqua pulita e qualche goccia di detersivo per piatti. Successivamente asciugare con un panno asciutto.

Evitare detersivi acidi, alcalini e abrasivi.

Il PVC non richiede particolari cure. Se necessario, può essere pulito semplicemente con acqua pulita e limpida con l'aggiunta di alcune gocce di detersivo per piatti.

Evitare detersivi contenenti solventi e abrasivi.

LAVORAZIONE

1. Scavare una fondazione. U-Drain per 50-100 richiede una fondamenta di almeno 8 cm di altezza e 14 cm di larghezza. U-Drain per 100-65 richiede fondamenta di almeno 5 cm di altezza e 10 cm di larghezza.
2. Verificare che siano presenti tutti i componenti necessari per l'installazione desiderata e disporli su una superficie piana e pulita.
3. Determinare il punto di scarico. In caso di scarico verticale, segnare il punto corretto sul retro del canale con l'aiuto del raccordo di scarico. Con una sega a tazza, praticare il foro segnato. In caso di scarico verticale, il raccordo di scarico viene installato in posizione orizzontale.
4. Ora è possibile incollare i pezzi con la colla impermeabile Dural U-PVC. Il corpo del canale, gli angolari e i pezzi a T vengono incollati con il connettore universale. Anche le calotte e i raccordi di scarico vengono incollati con la colla Dural U-PVC. Dopo l'incollaggio, inserire la griglia per verificare la precisione dell'adattamento. Il tempo di attesa per ottenere la tenuta funzionale è di circa 30 minuti (saldatura a freddo).
5. Preparare la fondazione. La fondazione può essere realizzata in calcestruzzo 1:3, malta monograno 1:4 o letto di ghiaia.
6. A seconda delle dimensioni del sistema di canalizzazione, sollevare il sistema incollato senza griglia, da soli o con l'aiuto di più persone, e posizionarlo sulla base preparata. Riposizionare la griglia e allinearla.
6. A seconda delle dimensioni del sistema di grondaie, sollevare da soli o con l'aiuto di più persone il sistema incollato senza griglia sulle fondamenta preparate. Reinserire la griglia e allinearla. In caso di calcestruzzo o malta Einkorn, inserire un cuneo lungo la grondaia per ottenere una stabilizzazione laterale.
7. Dopo l'indurimento delle fondamenta, è possibile applicare qualsiasi tipo di rivestimento.

CARATTERISTICHE

Capacità di carico UDP 100-65: 93,6 kN $\approx$ 9,4 t
Capacità di carico UDP 50-100: 63 kN $\approx$ 6,3 t
Ugello di drenaggio orizzontale DN 50: 330 l/min
Ugello di drenaggio verticale DN 75: 360 l/min
Ugello di drenaggio orizzontale DN 40: 280 l/min
Ugello di drenaggio verticale DN 110: 330 l/min

DIMENSIONI TECNICHE E VARIANTI DEL PRODOTTO

04 March 2026 08:10 AM

Nota: per motivi tecnici, sono possibili tolleranze nel colore dei materiali e nella stampa. Tutte le informazioni sono fornite al meglio delle nostre conoscenze e convinzioni. Non è possibile fornire alcuna garanzia. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche nell'interesse del progresso o per motivi di produzione.



Materiale	[Alluminio],[PVC]
Superficie	[anodizzato]
Colore	nero, argento
Lunghezza	100 cm, 200 cm
Altezza	50 mm, 100 mm
Larghezza in mm	65 mm, 100 mm

VARIANTI

Referenza	Altezza	Superficie	Colore	Lunghezza
UDP 50-100/100	50 mm	anodizzato	argento	100 cm
UDP 50-100/200	50 mm	anodizzato	argento	200 cm
UDP 5033-100/100	50 mm	anodizzato	nero	100 cm
UDP 5033-100/200	50 mm	anodizzato	nero	200 cm
UDP 100-65/100	100 mm	anodizzato	argento	100 cm
UDP 100-65/200	100 mm	anodizzato	argento	200 cm
UDP 10033-65/100	100 mm	anodizzato	nero	100 cm
UDP 10033-65/200	100 mm	anodizzato	nero	200 cm

04 March 2026 08:10 AM

Nota: per motivi tecnici, sono possibili tolleranze nel colore dei materiali e nella stampa. Tutte le informazioni sono fornite al meglio delle nostre conoscenze e convinzioni. Non è possibile fornire alcuna garanzia. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche nell'interesse del progresso o per motivi di produzione.