



Aides à la pose

DIMENSIONS TECHNIQUES ET VARIANTES DE PRODUITS

Matériel	[Plastique], [PVC], [Aluminium], [Acier], [Caoutchouc], [Bois], [Craie]
Couleur	blanc, noir, bleu, rouge
Dimension	1220 x 52 x 20 mm, 100 x 100 x 120 mm, 150 x 10 x 10 mm, 170 x 75 x 25 mm, 170 x 10 x 110 mm, 350 x 120 x 100 mm, 175 x 6 x 6 mm, 90 x 36 x 32 mm, 145 x 105 x 20 mm
Information complémentaire	Largeur de joint 2 mm, Largeur de joint 3 mm, Largeur de joint 4 mm, Largeur de joint 5 mm, Force de maintien 5 kg, Largeur de joint 6 mm, Force de maintien 6 kg, Largeur de joint 8 mm, Largeur de joint 10 mm, Largeur de joint 1,5 mm, Cordon en caoutchouc pour carreleur; 20 m, Charge maximale 30kg, Charge maximale 40kg

VARIANTES DE PRODUITS

Ident	Couleur
CR 100/100	blanc
CR 15/250	blanc
CR 20/250	blanc
CR 40/250	blanc
CR 50/200	blanc
CR 80/100	blanc
CR 30/250	blanc
CR 60/200	blanc
CRT 100/100	blanc

Remarque : pour des raisons techniques, des tolérances sont possibles en ce qui concerne la perte de couleur des matériaux et de l'impression.
Toutes les informations sont données en toute bonne foi. Aucune garantie ne peut en être déduite.
Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques dans l'intérêt du progrès ou pour des raisons techniques de fabrication.

Pour les clients de France métropolitaine et DOM-TOM, veuillez contacter :

DURAL SAS | 32 avenue de l'Océanie | F-91140 Villejust | France | Tel. 01.60.13.58.60 | accueil@dural.fr

Pour les autres clients veuillez contacter :

DURAL GmbH | Südring 11 | D-56412 Ruppach-Goldhausen | Germany | +49 2602/9261-0 | info@dural.de

Les règles techniques reconnues doivent être respectées. Les fiches techniques plus anciennes perdent leur validité.

www.dural.fr



CRT 30/200	blanc
CRT 40/200	blanc
CRT 50/200	blanc
T 522	bleu
CRK 100	noir
T 524	rouge
T 143	
T 146	
T 161	
T 334	
T 380	
T 385	
T 455	
T 514	
T 526	
T 530	
TR 500	
TR 600	

Remarque : pour des raisons techniques, des tolérances sont possibles en ce qui concerne la perte de couleur des matériaux et de l'impression.
Toutes les informations sont données en toute bonne foi. Aucune garantie ne peut en être déduite.
Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques dans l'intérêt du progrès ou pour des raisons techniques de fabrication.

Pour les clients de France métropolitaine et DOM-TOM, veuillez contacter :

DURAL SAS | 32 avenue de l'Océanie | F-91140 Villejust | France | Tel. 01.60.13.58.60 | accueil@dural.fr

Pour les autres clients veuillez contacter :

DURAL GmbH | Südring 11 | D-56412 Ruppach-Goldhausen | Germany | +49 2602/9261-0 | info@dural.de

Les règles techniques reconnues doivent être respectées. Les fiches techniques plus anciennes perdent leur validité.

www.dural.fr