myVARIO-LINE

Complemento al set base: canali di drenaggio con copertura "Doubleface".

Sezione superiore per personalizzare il canale doccia myVARIO-LINE. La copertura “Doubleface” può essere utilizzata sia come pannello che come nicchia per piastrelle.



DIMENSIONI TECNICHE E VARIANTI DEL PRODOTTO

Materiale	[Acciaio inox (304)]
Superficie	[limatura fine], [verniciato a polvere strutturato]
Colore	naturale, grigio cemento (RAL 0006500), nero opaco (RAL 9005), sabbia (RAL 0808005)
Lunghezza	60 cm, 70 cm, 80 cm, 90 cm, 100 cm
Altezza della tenuta idraulica in mm	32

Set base per canali di drenaggio

MATERIALE

L'acciaio inox V2A/304 è particolarmente adatto per applicazioni soggette a sollecitazioni meccaniche elevate e con requisiti particolarmente elevati in termini di pulizia, igiene e resistenza chimica. Evitare il contatto con prodotti contenenti acido cloridrico.

Anche sull'acciaio inox, a seconda delle condizioni ambientali, è possibile la formazione di ruggine superficiale, che deve essere rimossa immediatamente.

L'idoneità in termini di resistenza meccanica e chimica deve essere sempre verificata caso per caso.

CURA

L'acciaio inox V2A/304 non richiede particolari cure. Se necessario, può essere pulito semplicemente con acqua pulita e limpida con l'aggiunta di alcune gocce di detersivo per piatti. Successivamente asciugare con un panno asciutto.

Evitare detergenti acidi, alcalini e abrasivi. La ruggine superficiale può essere rimossa con lucidanti comuni adatti all'acciaio inox.

LAVORAZIONE

1. Determinare l'altezza del rivestimento in piastrelle finito.
2. A tal fine, per il posizionamento tenere conto delle superfici murarie finite e del massetto previsto, compresa la pendenza del 2% per il calcolo.
3. Successivamente, includere nel calcolo dell'altezza l'altezza del sottofondo, compreso l'isolamento, lo spessore del massetto, il raccordo parete-pavimento con giunto e lo spessore delle piastrelle previsto, compreso il letto di malta.
4. Con l'aiuto delle distanziali da 3 mm e 9 mm, regolare l'altezza necessaria nel corpo base sigillato. In questo punto è possibile

Nota: per motivi tecnici, sono possibili tolleranze nel colore dei materiali e nella stampa.
Tutte le informazioni sono fornite al meglio delle nostre conoscenze e convinzioni. Non è possibile fornire alcuna garanzia.
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche nell'interesse del progresso o per motivi di produzione.

DURAL GmbH | Südring 11 | D-56412 Ruppach-Goldhausen | Germany | +49 2602/9261-0 | info@dural.com

È necessario rispettare le regole riconosciute della tecnologia. Le schede tecniche precedenti non sono più valide.

effettuare una correzione anche in un secondo momento.
5. Fissare saldamente il canale di drenaggio al corpo base e allo scarico con il collegamento a vite. Utilizzare l'ausilio di montaggio per serrare saldamente.
6. Posizionare il corpo base e regolarlo all'altezza necessaria con l'adesivo per piastrelle. Attenzione: il corpo del canale deve essere allineato in modo che sia in piano sia longitudinalmente che trasversalmente.
7. Sostenere lo scarico e collegarlo al sistema di drenaggio. Verificare la tenuta del sistema.
8. Completare il massetto.
9. Per altre altezze di installazione, ad esempio in caso di posa di mosaico o pietra naturale, è possibile regolare l'altezza da 6 a 21. A tal fine, svitare il canale di drenaggio utilizzando l'ausilio di montaggio. Utilizzare il numero necessario di distanziatori, allineare e posizionare il canale. A sinistra e a destra, la distanza dei distanziatori dall'apertura di scarico deve essere di almeno 5 cm. Riavvitare il canale di drenaggio.
10. Dopo un tempo di asciugatura sufficiente del massetto, inserire a regola d'arte il tubo di protezione saldato al canale di scarico nel sistema di impermeabilizzazione.

Osservare, in linea generale, le regole tecniche, universalmente riconosciute!

CARATTERISTICHE

1. La copertura "Doubleface" può essere utilizzata a scelta come pannello o come incasso per piastrelle.
2. Capacità di drenaggio circa 19 l/min

VARIANTI

Referenza	Superficie	Colore	Lunghezza
VLMD 600	limatura fine	naturale	60 cm
VLMD 700	limatura fine	naturale	70 cm
VLMD 800	limatura fine	naturale	80 cm
VLMD 900	limatura fine	naturale	90 cm
VLMD 1000	limatura fine	naturale	100 cm
VLMDC 665	verniciato a polvere strutturato	grigio cemento (RAL 0006500)	60 cm
VLMDC 765	verniciato a polvere strutturato	grigio cemento (RAL 0006500)	70 cm
VLMDC 865	verniciato a polvere strutturato	grigio cemento (RAL 0006500)	80 cm
VLMDC 965	verniciato a polvere strutturato	grigio cemento (RAL 0006500)	90 cm
VLMDC 1065	verniciato a polvere strutturato	grigio cemento (RAL 0006500)	100 cm
VLMDC 611	verniciato a polvere strutturato	nero opaco (RAL 9005)	60 cm
VLMDC 711	verniciato a polvere strutturato	nero opaco (RAL 9005)	70 cm
VLMDC 811	verniciato a polvere strutturato	nero opaco (RAL 9005)	80 cm
VLMDC 911	verniciato a polvere strutturato	nero opaco (RAL 9005)	90 cm
VLMDC 1011	verniciato a polvere strutturato	nero opaco (RAL 9005)	100 cm
VLMDC 680	verniciato a polvere strutturato	sabbia (RAL 0808005)	60 cm

05 October 2026 12:41 PM

Nota: per motivi tecnici, sono possibili tolleranze nel colore dei materiali e nella stampa.
Tutte le informazioni sono fornite al meglio delle nostre conoscenze e convinzioni. Non è possibile fornire alcuna garanzia.
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche nell'interesse del progresso o per motivi di produzione.

VLMDC 780	verniciato a polvere strutturato	sabbia (RAL 0808005)	70 cm
VLMDC 880	verniciato a polvere strutturato	sabbia (RAL 0808005)	80 cm
VLMDC 980	verniciato a polvere strutturato	sabbia (RAL 0808005)	90 cm
VLMDC 1080	verniciato a polvere strutturato	sabbia (RAL 0808005)	100 cm

05 October 2026 12:41 PM

Nota: per motivi tecnici, sono possibili tolleranze nel colore dei materiali e nella stampa.
Tutte le informazioni sono fornite al meglio delle nostre conoscenze e convinzioni. Non è possibile fornire alcuna garanzia.
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche nell'interesse del progresso o per motivi di produzione.