myVARIO-LINE

Bovenste deel voor het personaliseren van de douchegoot myVARIO-LINE.

Geldig vanaf: 01.06.2025





Basisset voor afvoerdouchgoot

TECHNISCHE AFMETINGEN EN PRODUCTVARIANTEN

Basis materiaal	[Roestvrij staal (304)]
Oppervlakte	[geborsteld], [gecoat met structuur]
Kleur	natuur, wit mat, betongrijs (RAL 0006500), mat zwart (RAL 9005), zand (RAL 0808005)
Lengte	60 cm, 70 cm, 80 cm, 90 cm, 100 cm

ONDERHOUD

Roestvrij staal V2A/304 heeft geen speciaal onderhoud nodig. Het kan indien nodig eenvoudig worden gereinigd met schoon water en enkele druppels afwasmiddel. Daarna droogwrijven.

Zure, alkalische en schurende reinigingsmiddelen moeten worden vermeden. Vliegroest kan worden verwijderd met in de handel verkrijgbare poetsmiddelen die geschikt zijn voor roestvrij staal.

EIGENSCHAPPEN

Afvoercapaciteit ca. 32 l/min

MATERIAAL

Roestvrij staal V2A/304 is bijzonder geschikt voor toepassingen met hoge mechanische belasting en bij bijzonder hoge eisen aan reinheid, hygiëne en chemische bestendigheid. Contact met producten die zoutzuur bevatten moet worden vermeden.

Ook bij roestvrij staal is, afhankelijk van de omgevingsomstandigheden, aanslag mogelijk, die onmiddellijk moet worden verwijderd.

De bruikbaarheid met betrekking tot de mechanische en chemische belastbaarheid moet altijd per geval worden gecontroleerd.

VERWERKING

1. Bepaal de hoogte van de afgewerkte tegelvloer.
2. Neem hiervoor de afgewerkte wandoppervlakken en de geplande dekvloer incl. afschot van 2% mee in de berekening.
3. Neem vervolgens de hoogte van de ondergrond inclusief isolatie, dekvloer dikte, wand-vloer aansluiting met voeg en de geplande

Opmerking: Om technische redenen zijn toleranties in de kleur van de materialen en de bedrukking mogelijk.
Alle informatie wordt naar eer en geweten verstrekt. Hieraan kunnen geen garanties worden ontleend.
We behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen in het belang van de vooruitgang of om productieredenen.

tegeldikte inclusief mortelbed mee in de hoogteberekening.
4. Stel met behulp van de afstandplaatjes van 3 mm en 9 mm de benodigde hoogte in het afgedichte basislichaam in. Hier kan later nog een correctie worden uitgevoerd.
5. Bevestig de afvoerdouchgoot met de schroefverbinding stevig aan het basiselement en de afvoer. Gebruik de montagehulp om alles vast te draaien.
6. Plaats het basislichaam en stel het met tegellijm op de gewenste hoogte in. Let op: het douchgootlichaam moet zowel in de lengte als in de breedte waterpas worden uitgelijnd.
7. Vul de afvoer op en sluit deze aan op de afwatering. Controleer het systeem op dichtheid.
8. Voltooi de dekvloer.
9. Voor een andere installatiehoogte, bijv. bij het leggen van mozaïek of natuursteen, kan de hoogte worden aangepast van 6 tot 21. Schroef hiervoor de afvoerdouchgoot los met behulp van de montagehulp. Gebruik het benodigde aantal passende afstandplaatjes, lijn de douchgoot uit en plaats deze. Links en rechts moet de afstand tussen de afstandplaatjes en de afvoeropening minimaal 5 cm bedragen. Schroef de afvoerdouchgoot weer vast.
10. Nadat de dekvloer voldoende is gedroogd, moet de pijpmof die vast met de douchedouchgoot is verbonden, vakkundig in het afdichtingssysteem worden verwerkt.

??10. Nadat de dekvloer voldoende is gedroogd, moet de afdichtingsmanchet die vast met de douchedouchgoot is verbonden, op de juiste wijze in het afdichtingssysteem worden verwerkt.??

Bescherm zichtbare oppervlakken tegen contact met tegellijm of voegmortel en reinig deze indien nodig onmiddellijk met een doek en schoon water. Droog vervolgens af.

Houdt rekening met de algemeen geldende constructieen techniek voorwaarden en normen conform de regels van de techniek en bouwvoorschriften.

PRODUCTVARIANTEN

Ident	Oppervlakte	Kleur	Lengte
VLML 600	geborsteld	natuur	60 cm
VLML 700	geborsteld	natuur	70 cm
VLML 800	geborsteld	natuur	80 cm
VLML 900	geborsteld	natuur	90 cm
VLML 1000	geborsteld	natuur	100 cm
VLMLC 665	gecoat met structuur	betongrijs (RAL 0006500)	60 cm
VLMLC 765	gecoat met structuur	betongrijs (RAL 0006500)	70 cm
VLMLC 865	gecoat met structuur	betongrijs (RAL 0006500)	80 cm
VLMLC 965	gecoat met structuur	betongrijs (RAL 0006500)	90 cm
VLMLC 1065	gecoat met structuur	betongrijs (RAL 0006500)	100 cm
VLMLC 611	gecoat met structuur	mat zwart (RAL 9005)	60 cm
VLMLC 711	gecoat met structuur	mat zwart (RAL 9005)	70 cm
VLMLC 811	gecoat met structuur	mat zwart (RAL 9005)	80 cm
VLMLC 911	gecoat met structuur	mat zwart (RAL 9005)	90 cm
VLMLC 1011	gecoat met structuur	mat zwart (RAL 9005)	100 cm
VLMLC 812	gecoat met structuur	wit mat	80 cm

Opmerking: Om technische redenen zijn toleranties in de kleur van de materialen en de bedrukking mogelijk.
Alle informatie wordt naar eer en geweten verstrekt. Hieraan kunnen geen garanties worden ontleend.
We behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen in het belang van de vooruitgang of om productieredenen.

VLMLC 912	gecoat met structuur	wit mat	90 cm
VLMLC 680	gecoat met structuur	zand (RAL 0808005)	60 cm
VLMLC 780	gecoat met structuur	zand (RAL 0808005)	70 cm
VLMLC 880	gecoat met structuur	zand (RAL 0808005)	80 cm
VLMLC 980	gecoat met structuur	zand (RAL 0808005)	90 cm
VLMLC 1080	gecoat met structuur	zand (RAL 0808005)	100 cm

Opmerking: Om technische redenen zijn toleranties in de kleur van de materialen en de bedrukking mogelijk.
Alle informatie wordt naar eer en geweten verstrekt. Hieraan kunnen geen garanties worden ontleend.
We behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen in het belang van de vooruitgang of om productieredenen.