IT Scheda tecnica

myVARIO-LINE AS

Scarico a norma DN 50 verticale

Scarico verticale per myVARIO-LINE.

DIMENSIONI TECNICHE E VARIANTI DEL PRODOTTO

Materiale	[EPS],[PVC]
Colore	blu
Altezza di installazione in mm	190
Altezza della tenuta idraulica in mm	30

MATERIALE

Il PVC è particolarmente adatto per ambienti interni ed esterni con sollecitazioni meccaniche ridotte. Il materiale è colorato in massa e quindi resistente ai raggi UV in condizioni normali, ma in caso di esposizione prolungata ai raggi UV possono verificarsi differenze di colore.

L'idoneità all'uso in termini di resistenza meccanica e chimica deve essere sempre verificata caso per caso.

Nota: l'uso di malta per fughe colorata con pigmenti colorati ultrafini in combinazione con profili in plastica può causare macchie irreversibili sui profili. Si consiglia di adottare misure di protezione adeguate.

CURA

Il PVC non richiede particolari cure. Se necessario, può essere pulito semplicemente con acqua pulita e l'aggiunta di alcune gocce di detersivo per piatti. Evitare detergenti contenenti solventi e abrasivi.

CARATTERISTICHE

Scarico verticale DN50
Altezza di tenuta dell'acqua 30 mm
Profondità di installazione 190 mm
Capacità di drenaggio circa 48 l/min

VARIANTI

Referenza	Colore
VLPAS 48	blu

11 November 2026 01:13

Nota: per motivi tecnici, sono possibili tolleranze nel colore dei materiali e nella stampa.
Tutte le informazioni sono fornite al meglio delle nostre conoscenze e convinzioni. Non è possibile fornire alcuna garanzia.
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche nell'interesse del progresso o per motivi di produzione.

DURAL GmbH | Südring 11 | D-56412 Ruppach-Goldhausen | Germany | +49 2602/9261-0 | info@dural.com

È necessario rispettare le regole riconosciute della tecnologia. Le schede tecniche precedenti non sono più valide.