FR Fiche technique

myVARIO-LINE HC

Set d'écoulement conforme à la norme DN 50 horizontal



DIMENSIONS TECHNIQUES ET VARIANTES DE PRODUITS

Matériel	[EPS],[PVC]
Couleur	bleu
Hauteur d'installation mm	88
Hauteur du niveau d'eau mm	50
Information complémentaire	Le kit comprend siphon d'écoulement horizontal DN 50 et 2x rehausse de montage EPS 20 mm. Vitesse d'écoulement 60 l/min

CARACTÉRISTIQUES

Écoulement horizontal DN50
2 blocs de montage EPS de 20 mm
Garde d'eau 50 mm
Profondeur d'encastrement 88 mm
Débit d'écoulement env. 60 l/min

MATÉRIEL

Le PVC est particulièrement adapté aux espaces intérieurs et d'extérieur soumis à de faibles contraintes mécaniques. Le matériau est teinté dans la masse et donc résistant aux UV dans des conditions normales, mais des différences de couleur peuvent apparaître en cas d'exposition constante aux rayons UV.

L'aptitude à l'emploi en termes de résistance mécanique et chimique doit toujours être vérifiée au cas par cas.

Remarque : l'utilisation de mortier de jointoiement coloré contenant des pigments ultra-fins en combinaison avec des profilés en plastique peut entraîner des taches irréversibles sur les profilés. Nous recommandons de prendre les mesures de protection appropriées.

ENTRETIEN

Le PVC ne nécessite aucun entretien particulier. Il peut être nettoyé si nécessaire à l'eau claire et propre avec quelques gouttes de liquide vaisselle.

Remarque : pour des raisons techniques, des tolérances sont possibles en ce qui concerne la perte de couleur des matériaux et de l'impression.
Toutes les informations sont données en toute bonne foi. Aucune garantie ne peut en être déduite.
Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques dans l'intérêt du progrès ou pour des raisons techniques de fabrication.

Pour les clients de France métropolitaine et DOM-TOM, veuillez contacter :
DURAL SAS | 32 avenue de l'Océanie | F-91140 Villejust | France | Tel. 01.60.13.58.60 | accueil@dural.fr
Pour les autres clients veuillez contacter :
DURAL GmbH | Südring 11 | D-56412 Ruppach-Goldhausen | Germany | +49 2602/9261-0 | info@dural.de

Évitez les solvants et les produits abrasifs.

POSE

1. Maintenez le TI-SHELF à l'endroit souhaité sur le mur et marquez les endroits à dégager dans les joints.
2. Pour une installation ultérieure, gratter/enlever très soigneusement les endroits marqués des joints à une profondeur suffisante à l'aide d'un outil approprié (couteau/outil multifonction).
Pour la pose pendant ou après la pose des carreaux, grattez soigneusement les joints aux endroits marqués à l'aide d'un grattoir.
3. Remplissez les joints grattés avec de la colle polymére MS (par ex. Dural Classic Flex 310) et placez le TI-SHELF.
Pour une pose pendant ou après la pose des carreaux, effectuer cette opération après séchage de la pose et après application des joints en silicone.
4. Assurer l'étanchéité du raccord mural avec du silicone.

Protéger les surfaces visibles du contact avec la colle à carrelage ou le mortier de jointoiement et, si nécessaire, les nettoyer immédiatement avec un chiffon et de l'eau claire. Sécher ensuite.

Respecter les règles techniques généralement reconnues. L‘aptitude en termes de résistance mécanique et chimique doit toujours être vérifiée au cas par cas.

VARIANTES DE PRODUITS

Ident	Couleur
VLPHC 80	bleu

Remarque : pour des raisons techniques, des tolérances sont possibles en ce qui concerne la perte de couleur des matériaux et de l'impression.
Toutes les informations sont données en toute bonne foi. Aucune garantie ne peut en être déduite.
Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques dans l'intérêt du progrès ou pour des raisons techniques de fabrication.

Pour les clients de France métropolitaine et DOM-TOM, veuillez contacter :
DURAL SAS | 32 avenue de l‘Océanie | F-91140 Villejust | France | Tel. 01.60.13.58.60 | accueil@dural.fr
Pour les autres clients veuillez contacter :
DURAL GmbH | Südring 11 | D-56412 Ruppach-Goldhausen | Germany | +49 2602/9261-0 | info@dural.de