myVARIO-LINE

Hoogwaardige afvoerset incl. EPS-montageblokken voor myVARIO-LINE.

Geldig vanaf: 01.06.2025



TECHNISCHE AFMETINGEN EN PRODUCTVARIANTEN

Basis materiaal	[EPS],[PVC]
Kleur	blauw
Inbouwhoogte in mm	88
Hoogte waterslot in mm	50

ONDERHOUD

PVC heeft geen speciaal onderhoud nodig. Het kan indien nodig eenvoudig worden gereinigd met schoon water en enkele druppels afwasmiddel.

Reinigingsmiddelen die oplosmiddelen bevatten en schurende reinigingsmiddelen moeten worden vermeden.

EIGENSCHAPPEN

Aflvoer horizontaal DN50
2 x EPS-montageblokken van 20 mm
Waterslothoogte 50 mm
Inbouwdiepte 88 mm
Afvoercapaciteit ca. 60 l/min

MATERIAAL

PVC is bijzonder geschikt voor gebruik binnenshuis en buitenshuis met een lage mechanische belasting. Het materiaal is door en door gekleurd en onder normale omstandigheden UV-bestendig, maar bij voortdurende blootstelling aan UV-straling kunnen kleurverschillen optreden.

De bruikbaarheid met betrekking tot de mechanische en chemische belastcapaciteit moet altijd per geval worden gecontroleerd.

Opmerking: Bij gebruik van gekleurde voegmortel met ultrafijne kleurpigmenten in combinatie met kunststofprofielen kunnen onomkeerbare vlekken op de profielen ontstaan. Wij raden aan passende beschermende maatregelen te nemen.

Opmerking: Om technische redenen zijn toleranties in de kleur van de materialen en de bedrukking mogelijk.
Alle informatie wordt naar eer en geweten verstrekt. Hieraan kunnen geen garanties worden ontleend.
We behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen in het belang van de vooruitgang of om productieredenen.

PRODUCTVARIANTEN

Ident	Kleur
VLPHC 80	blauw

Opmerking: Om technische redenen zijn toleranties in de kleur van de materialen en de bedrukking mogelijk.
Alle informatie wordt naar eer en geweten verstrekt. Hieraan kunnen geen garanties worden ontleend.
We behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen in het belang van de vooruitgang of om productieredenen.