V-SHOWER flex

Vertikaler Bodenablauf DN 50/75 mit senkrechtem Abgang, Siphoneinsatz und einer Sperrwasserhöhe von 50 mm, Konform EN 1253, Ablaufleistung 81l/min

Gültig ab: 01.06.2025



TECHNISCHE MAßE UND PRODUKTVARIANTEN

Grundmaterial	[Kunststoff]
Sperrwasserhöhe mm	50
Durchmesser	160 mm
Zusatzinformation 2	81 l/min
Zusatz Maße 2 (Breite)	Durchmesser: gesamt 160 mm, Ablaufkörper 125 mm
Zusatz Maße 4	DN 50

EIGENSCHAFTEN

Abgang Abflussrohr Senkrecht DN 50
Sperrwasserhöhe : 50 mm
Ablaufleistung : 81 l/min

MATERIAL

ABS Kunststoff (Acrylnitril-Butadien-Styrol)

PRODUKTVARIANTEN

Referenz
VSFAV 5075

Hinweis: Aus technischen Gründen sind Toleranzen beim Farbausfall der Materialien und des Drucks möglich.
Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen. Eine Gewährleistung kann daraus nicht abgeleitet werden.
Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, bzw. fertigungstechnisch bedingt sind, behalten wir uns vor.