

ZUBEHÖR

Des outils professionnels pour des résultats parfaits



DIMENSIONS TECHNIQUES ET VARIANTES DE PRODUITS

Matériel	[PVC], [Plastique], [PVC],[Acier], [Polyamide], [MS-Polymère], [Caoutchouc], [Acier], [Carbure de silicium], [Caoutchouc],[Plastique], [Viscose], [Plastique],[Viscose], [PVC],[Viscose], [Divers], [Polyacrylique], [Carbodium], [Plastique],[Métal]
Surface	[zingué]
Couleur	gris, bleu, blanc, jaune, noir, vert, argent, naturel, titane, noir mat (RAL 9005)
Longueur	76 mm
Hauteur	8, 230
Diamètre	4,9 mm
Dimension	265 x 155 mm, 3 x 25 mm, 6 x 42 mm, 230 x 110 x 70 mm, 130 x 130 x 100 mm, 550 x 10 x 40 mm, 250 x 15 x 60 mm, 85 x 42 x 9 mm, 80 x 65 x 20 mm, 115 x 40 x 10 mm, 180 x 14 x 65 mm, 315 x 90 x 80 mm, 280 x 140 mm, 170 x 115 x 70 mm, 230 x 115 x 22 mm, 250 x 95 x 80 mm, 255 x 95 x 75 mm, 150 x 100 x 30 mm, 290 x 150 mm, 160 x 60 x 25 mm, 230 x 170 x 50 mm, 100 x 40 x 20 mm, 261 x 20 x 75 mm, 260 x 20 x 75 mm, 210 x 25 x 75 mm, 155 x 65 x 20 mm, 60 x 40 x 15 mm, 390 x 100 x 20 mm, 100 x 20 x 20 mm, 103 x 84 x 9 mm, 150 x 50 x 25 mm, 120 x 30 x 25 mm, 100 x 25 x 15 mm, 210 x 65 x 20 mm, 240 mm
Information complémentaire	Compter 15 pièces pour un profilé de 270 cm, avec 1 mine, Pour Ø de perçage 6 mm, recommandé par ml: 5 pièces, Colle polymère Speed-Flex présentant une adhérence très élevée, remplace les fixations traditionnelles telles que vis, chevilles et rivets. Collage des métaux, de nombreux plastiques, de la céramique, du bois, du verre et de la pierre même sur des surfaces verticales, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, Pour Ø de perçage 4 mm, 4 roulettes pour un tirage aisé, Largeur couteau à coulis 6 mm, Largeur couteau à coulis 8 mm, monochrome, min. 1050 pièces, Livré avec 3 rouleaux de rincage, 1 grille de protection et 4 roulettes, 1 plateau éponge et un plateau à joint, Largeur couteau à coulis 10 mm, 6 mines en graphite, 3 mines rouges, 3 mines jaunes, 12 pièces

Remarque : pour des raisons techniques, des tolérances sont possibles en ce qui concerne la perte de couleur des matériaux et de l'impression.
Toutes les informations sont données en toute bonne foi. Aucune garantie ne peut en être déduite.
Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques dans l'intérêt du progrès ou pour des raisons techniques de fabrication.

Pour les clients de France métropolitaine et DOM-TOM, veuillez contacter :

DURAL SAS | 32 avenue de l'Océanie | F-91140 Villejust | France | Tel. 01.60.13.58.60 | accueil@dural.fr

Pour les autres clients veuillez contacter :

DURAL GmbH | Südring 11 | D-56412 Ruppach-Goldhausen | Germany | +49 2602/9261-0 | info@dural.de

Les règles techniques reconnues doivent être respectées. Les fiches techniques plus anciennes perdent leur validité.

www.dural.fr



VARIANTES DE PRODUITS

Ident	Hauteur	Surface	Couleur	Longueur
BPE 8	8		bleu	76 mm
FLEX 310 M/1	230		blanc	
T 147		zingué		
T 171		zingué		
TORX/20			argent	
T 315			blanc	
T 316			blanc	
AG LAMELLENDUEBEL			gris	
LS 42/500			gris	
PMK 38			gris	
T 309			jaune	
TORX-E/20			naturel	
T 313			noir	
TORX-S/20			noir mat (RAL 9005)	
TORX-T/20			titane	
T 314			vert	
T 318			vert	
T 433				
LS 42/20				
LS 42/250				
T 144				
T 145				
T 153				
T 154				
T 155				
T 167				
T 168				
T 180				
T 270				
T 304				
T 308				
T 310				
T 312				
T 319				
T 323				

Remarque : pour des raisons techniques, des tolérances sont possibles en ce qui concerne la perte de couleur des matériaux et de l'impression.
Toutes les informations sont données en toute bonne foi. Aucune garantie ne peut en être déduite.
Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques dans l'intérêt du progrès ou pour des raisons techniques de fabrication.

Pour les clients de France métropolitaine et DOM-TOM, veuillez contacter :

DURAL SAS | 32 avenue de l'Océanie | F-91140 Villejust | France | Tel. 01.60.13.58.60 | accueil@dural.fr

Pour les autres clients veuillez contacter :

DURAL GmbH | Südring 11 | D-56412 Ruppach-Goldhausen | Germany | +49 2602/9261-0 | info@dural.de

Les règles techniques reconnues doivent être respectées. Les fiches techniques plus anciennes perdent leur validité.

www.dural.fr



T 331				
T 332				
T 333				
T 370				
T 371				
T 372				
T 373				
T 381				
T 382				
T 383				
T 384				
T 386				
T 387				
T 388				
T 456				
T 512				
T 513				
T 516				
T 521				
T 523				
T 525				
T 602				
U-PVC KLEBER				

Remarque : pour des raisons techniques, des tolérances sont possibles en ce qui concerne la perte de couleur des matériaux et de l'impression.
Toutes les informations sont données en toute bonne foi. Aucune garantie ne peut en être déduite.
Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques dans l'intérêt du progrès ou pour des raisons techniques de fabrication.

Pour les clients de France métropolitaine et DOM-TOM, veuillez contacter :

DURAL SAS | 32 avenue de l'Océanie | F-91140 Villejust | France | Tel. 01.60.13.58.60 | accueil@dural.fr

Pour les autres clients veuillez contacter :

DURAL GmbH | Südring 11 | D-56412 Ruppach-Goldhausen | Germany | +49 2602/9261-0 | info@dural.de

Les règles techniques reconnues doivent être respectées. Les fiches techniques plus anciennes perdent leur validité.

www.dural.fr